

M00000059**Patchkabel simplex SM, LC/APC-LC/APC, 1,2mm, 4,5m****Beschreibung**

Ein Patchkabel wird in der Regel für den Anschluss aktiver Geräte an ein Glasfasernetz verwendet. Dieses spezielle Kabel ist mit einem extra dünnen Außenmantel von 1,2 mm ausgestattet.

Marke

Maunt

Optische Spezifikationen

Typ der Glasfaser	ITU.T G.657 A1
Außendurchmesser Primärcoating	250µm
Einfügungsdämpfung	C
Klasse (gemäß IEC 61300-3-34)	≤0,25 dB Durchschnitt (zufällig) ≤0,50 dB bei 97 %, ≤0,70 dB bei 100 %,
Rückflussdämpfung	1
Klasse	≥60 dB (Minimum) ≥65 dB (typisch)

Mechanische Spezifikationen

Maximale Zugkraft	50N
Registerkarte "Freigeben"	Ausgeführt nur

Umweltbezogene Spezifikationen

Temperatur der Anlage	-25 bis +70°C
Betriebstemperatur	-25 bis +70°C



Andere Spezifikationen

Stecker Typ A	LC/APC (konform mit IEC 61753, 61754, 61755)
Stecker Typ B	LC/APC (konform mit IEC 61753, 61754, 61755)
Aderendhülse	Zirkoniumdioxid
Faseranzahl	1 (Simplex)
Länge des Patchkabels	4,5 m (Toleranz -0,1 und +0,0 m)
Steckerlänge inkl. Tülle	37,55 mm
Etiketten	keine
Durchmesser des Außenmantels	1,2 mm
Farbe des Außenmantels	gelb
Bedruckter Außenmantel	Maunt - Fasertyp: ITU-T G.657A1 - Art. Nr.: M00000059 - #Batchcode#