

M00000066
Anschluss, Gasblock, 14/10mm



Beschreibung

Maunt liefert ein komplettes Sortiment an hochwertigen Mini-Rohrverschraubungen (Push-Fit) für den FTTx-Markt. Das Portfolio wird zum Verbinden, Abdichten und Gasabdichten von Mini-Rohren an Kabelaustrittsstellen verwendet. Darüber hinaus wird das Portfolio durch Reduzierkupplungen zum Verbinden verschiedener Rohrdurchmesser ergänzt. Die Rohrkupplungen sind für unterirdische und oberirdische Anwendungen erhältlich.

Die Gasblock-Steckkupplungen aus dem Maunt-Sortiment verbinden u.a. Mini-Rohre mit gleichem Durchmesser. Die Kupplungen werden beim Aufbau von FttX-Netzen dort eingesetzt, wo das Kabel aus einem Mini-Rohr austritt und dieses gas- und wasserdicht abgedichtet werden muss. Die Abdichtung erfolgt durch handfestes Anziehen des gelben Rings.

Marke

Maunt

Produktspezifikationen

Kunststoffgehäuse	Polycarbonat
O-Ring	NBR
Kunststoffring	POM
Unterlegscheibe der Griffeder	Rostfreier Stahl (Typ SUS)
Klammer	POM
Druckring	POM
Farbe des Gehäuses	Transparent
Rohrdurchmesser	14/10mm
Typ der Röhre	HDPE
Anlage	Push-Fit

Mechanische Spezifikationen

Maximaler Druck	16 bar
Anzahl der Verbindungen	10

Umweltbezogene Spezifikationen

Transport- und Lagertemperatur	-10 bis +50°C
Temperatur der Anlage	-10 bis +50°C
Temperatur in der Umgebung	-30 bis +60°C
Empfohlene Einblastemperatur	-5 bis +35°C
Grenzwert für die Exposition im Freien	12 Monate
Test auf Wassereintritt	Kein Wasseraustritt (0,5 bar für 168 Stunden)
Rohrmontage	Keine Werkzeuge erforderlich

Andere Spezifikationen

Geprüft nach EN-50411-2-8	Der Stecker ist nicht resistent gegen Terpentin
---------------------------	---