

MAUNT

M00000077

HDPE-Rohr, 16/13mm, orange, 2500m, Maunt



Beschreibung

Dieses HDPE-Glasfaserschutzrohr ist vollwandig, außen glatt und gleichmäßig gefärbt sowie frei von Blasen, Kratzern, Hohlräumen, Löchern, Verunreinigungen oder sonstigen Mängeln. Das Rohr wird zum Schutz von Kabeln bei unterirdischen und oberirdischen Anwendungen eingesetzt.

Marke

Maunt



Physikalische Spezifikationen

Material	100% HDPE, vollwandig, Neuware
Dichte	$\geq 945 \text{ kg/m}^3$ nach ISO 1183
Rohrdurchmesser	Mindestens 16,0mm und höchstens 16,3mm
Wandstärke	Mindestens 1,25mm und höchstens 1,75mm
Farbe	Orange
Ovalität	Maximal 3%
Aufdruck	Keiner

Umgebungsspezifikationen

Verarbeitungstemperatur	Zwischen -10°C und $+50^{\circ}\text{C}$
Lagertemperatur	Innen, zwischen -20°C und $+60^{\circ}\text{C}$

Klassifizierungscodes und Normen

Druckfestigkeit	Maximal 16 Bar
-----------------	----------------

Logistische Spezifikationen

Verpackungsmenge	Trommeln ($\varnothing 800\text{mm}$) mit 2.500 Metern
------------------	--