

MAUNT®

M00000098

Stecker, trennbar (5,0-6,5mm), 14/10mm



Beschreibung

Maunt liefert ein komplettes Sortiment an hochwertigen Mini-Rohrverschraubungen (Push-Fit) für den FTTx-Markt. Das Portfolio wird zum Verbinden, Abdichten und Gasabdichten von Mini-Rohren an Kabelaustrittsstellen verwendet. Darüber hinaus wird das Portfolio durch Reduzierkupplungen zum Verbinden verschiedener Rohrdurchmesser ergänzt. Die Rohrkupplungen sind für unterirdische und oberirdische Anwendungen erhältlich.

Teilbare und nachrüstbare Gasblockverbinder für Minirohre von 10 bis 20 mm. Entwickelt zur einfachen gas- und wasserdichten Abdichtung von LWL-Kabeldurchführungen in Minirohren. Der modulare Aufbau der Dichtung ermöglicht eine einfache Anwendung sowohl bei der Neuinstallation als auch im Nachhinein. Dank der kompakten Bauweise kann die Dichtung überall eingesetzt werden, auch an schwer zugänglichen Stellen.

Marke

Maunt

Produktspezifikationen

Kunststoffgehäuse	Glasfaserverstärktes Polyamid
Siegel	Silikon
Farbe des Gehäuses	Schwarz
Farbe des Rings	Rot
Rohrdurchmesser	14/10 mm
Typ der Röhre	HDPE
Höhe	29 mm
Breite	34 mm
Gewicht	18 g
Außendurchmesser des Rohrs	14 mm (+/- 0,1 mm)
Innendurchmesser des Rohrs	10 mm (≥9,8 mm)
Außendurchmesser des Kabels	≤8 mm

Mechanische Spezifikationen

Maximaler Druck (gas- und wasserdicht)	0,5 bar
Zugkraft Verbinder-Rohr	140N
Mechanische Druckfestigkeit (Schlagfestigkeit)	>1000N (10 Sek.)

Umweltbezogene Spezifikationen

Transport- und Lagertemperatur	-10 bis +50°C
Temperatur der Anlage	-10 bis +50°C
Temperatur in der Umgebung	-30 bis +60°C
Rohrmontage	Keine Werkzeuge erforderlich
UV-Beständigkeit	
Berstdruck	