

**MAUNT®**

**M00000099**

**Spleissmuffe GFK-Reparatur kompakt, 5-6.5mm**



### **Beschreibung**

FTTH-Netze werden immer weiter ausgebaut. Die Pläne für die Zukunft sind in den Niederlanden und im Rest der Europäischen Union sehr ehrgeizig. Je mehr Kundenanschlusskabel oder -rohre verlegt werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass während der Bauarbeiten oder im Nachhinein bei Grabungsarbeiten Störungen auftreten. Dann ist es wichtig, dass ein Techniker eine Reparatur schnell und kompakt durchführen kann. Neben der Reparatur können die Spleissmuffen auch zur Verlängerung und/oder Verbindung des Kundenanschlusskabels oder -rohrs verwendet werden. Dies sowohl ober- als auch unterirdisch. Der universelle Charakter der Spleissmuffen gibt Ihnen völlige Wahlfreiheit im Hinblick auf das FTTH-Konzept.

Der übersichtliche Arbeitsablauf ermöglicht es dem Monteur, seine Arbeit schnell und fehlerfrei in einer kompakten Steckdose auszuführen. Die Wasserdichtigkeit IP68 ist nach EN 60529 geprüft.

### **Marke**

Attema



### **Produktspezifikationen**

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Durchmesser des Kabels   | 5,0 - 6,5 mm                                                                      |
| Gehäuse                  | Kunststoff                                                                        |
| Halogenfrei              | Ja                                                                                |
| Farbe                    | Schwarz                                                                           |
| Abmessungen              | 85 mm (Durchmesser) x 155 mm (Länge)                                              |
| Zugentlastung            | Ja                                                                                |
| Abschließbar             | Ja                                                                                |
| Geeignet für Faseranzahl | 2                                                                                 |
| Art der Kupplung         | Schmelzschweißen mit ANT/Mini-Schrumpfschlauch oder 2,4mm x 45mm Schrumpfschlauch |

### **Andere Spezifikationen**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Schutzklasse | IP68 gemäß EN 60529 |
|--------------|---------------------|