

MAUNT®

M00000128

Prelube 2000, 0,95 ltr, Polywater



Beschreibung

Polywater Prelube 2000 ist ein Gleitmittel zum Beschichten von Rohren/Innenrohren vor dem Einblasen von Glasfaserkabeln und Mikrokabeln und verringert die Reibung während des Einblasens. Es ist konzentriert und wirkt mit einer sehr dünnen Beschichtung; auch nach dem Trocknen bleibt das Gleitmittel wirksam. Es ist für alle Arten von Kommunikationskabeln und Rohren geeignet und hinterlässt einen dünnen, glatten Film. Das Gleitmittel verursacht keine Spannungsrisskorrosion bei Kabelmänteln aus Polyethylen oder Polycarbonat und ist mit bereits vorgeschmierten Rohren kompatibel. Das Produkt wird von den meisten Herstellern von Einblasgeräten empfohlen. Es ist nicht fleckend und lässt sich vollständig mit Wasser reinigen.

Marke

Polywater



Physische Eigenschaften

Aussehen	Weißer Flüssigkeit
Nicht-flüchtige Stoffe	6%
VOC-Gehalt	0 g/l
Viskosität	5000 - 15000 cps (@10rpm)
pH-Wert	6,5 - 8,0
Wirkdauer nach dem Trocknen	Mehr als 6 Monate (< 20% Reibungszunahme nach dem Trocknen)

Umgebungsbedingungen

Installationstemperatur	-5 °C bis 60 °C
Temperaturstabilität	Frost-Tau-beständig
Haltbarkeit	24 Monate (in geschlossener Verpackung, vor direktem Sonnenlicht geschützt)

Klassifizierungs-codes und Normen

Normen	Telcordia GR-356-CORE (Generic Requirements for Optical Cable Innerduct, Associated Conduit and Accessories), ASTM D1693 (Environmental Stress-Cracking of Ethylene Plastics), Telcordia TR-NWT-002811 (Generic Requirements for Cable Placing Lubricants)
--------	--

Logistische Daten

Verpackungsmenge	Flasche mit 0,95l, 12 Stück pro Karton
------------------	--