

MAUNT

M00000156

**Spleißschutz, Schrumpfschlauch (Crimp), 45x2,4mm, Beutel 100
Stück, Maunt**



Beschreibung

Spleißschutz vom Typ Schrumpfschlauch (Crimp), zum Schutz von Fusionsspleißverbindungen in Glasfasernetzen. Kompatibel mit Fasern mit einem Außendurchmesser von 250 bis 900µm. Mit einem Verstärkungsstab für eine stabile Konstruktion.

Marke

Maunt



Physische Eigenschaften

Materialtyp	Polyolefin
Farbe	Transparent
Abmessungen (L x Lp x D x Dp x d)	45 x 41 x 2,4 x 1 x 1,4mm
Gewicht pro Stück	0,7g

Mechanische Eigenschaften

Verstärkungsstab	Stahl
Kompatibilität (Faseraußendurchmesser)	250 - 900µm

Verarbeitung

Min. Schrumpftemperatur	110 °C
Schrumpftemperatur (empfohlener Bereich)	150 °C bis 180 °C
Schrumpfzeit	30 bis 60s
Abkühlzeit	30s
Erweichungspunkt	66 °C
Schmelzpunkt	90 °C

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	-25 °C bis +60 °C
Betriebstemperatur	-55 °C bis +125 °C

Klassifizierungscode und Normen

Normen	GR-1380-CORE, UL 224
Umwelt-/Stoffkonformität	RoHS

Logistische Daten

Gewicht pro Verpackung (100 Stück)	Ca. 70g
Verpackungsmenge	100 Stück (Beutel)