

M00000174**Spleissmuffe GRP 2x 96v + 2x 48v (insgesamt 144 Schweissungen)****Beschreibung**

Optotec verfügt über ein breites Angebot an Spleissmuffen. Sie sind seit Jahren für ihre hohe Qualität und einfache Installation bekannt. Alle Spleissmuffen sind wasserdicht nach IP68, IEC 529 und können daher direkt in den Boden eingelassen werden. Die Spleissmuffe ist aus einem modularen System aufgebaut, das es Ihnen ermöglicht, praktisch jede Konfiguration zusammenzustellen, zum Schweißen, Flicken und/oder für einen Fensterschnitt. Die patentierte Klemme gewährleistet eine starke Abdichtung.

Diese Art von Spleissmuffe kann am POP-Standort eines FTTH-Netzes verwendet werden. Sie ist so konfiguriert, dass sie Verteilerkabel, häufig mit 96 Fasern, verbindet. Mit der mitgelieferten Wandhalterung kann man die Spleissmuffe einfach montieren.

Marke

Optotec

Technische Daten

Abmessungen der Spleissmuffe (aussen)	450x270x150mm (lxbxh)
Spleißkassetten-Typen	Einzelner Kreislauf (12 Fasern)
Temperatur bei Transport/Lagerung	-10 °C bis + 50 °C
Temperatur der Anlage	-10 °C bis + 50 °C
Betriebstemperatur	-20 °C bis + 60 °C

Vorhandensein eines Ventils	Ja (max. 0,4 bar)
Material	Polypropylen
UV-Beständigkeit	In Übereinstimmung mit ISO 527-2
Zugkraft Kabels	Kabel Ø (mm) /45*1000N (max 1000N)
Druck auf den Schädel	1000N (30 cm Sandbedeckung), in Übereinstimmung mit EN 61300-2-10

Konfiguration

Anzahl der Spleißkassetten	16 Stück (4x HD6 12H Kassettenblock) Einkreisiger 12-facher Schweißschutz
Gleitringsdichtung rund	Schrumpfschlauch
Gleitringsdichtung oval	1 Stück 6x 8mm
Schrumpfungsdichtung	1 Stück 4x 10mm
Crimpspleißschutz	Ausgenommen
Wandhalterung	150 Stück (Schrumpfschlauch 45mm) Einschließlich

