

MAUNT®

M00000176 Quickleen-Spray, 60ml



Beschreibung

Polywater Quickleen Spray ist für die schnelle Reinigung von Glasfaser konzipiert. Es entfernt mühelos Staub, Puffergel, Fusseln, Fingerabdrücke und Öl.

Eine Nachbehandlung mit Alkohol zur Reinigung und Trennung der Fasern (vor dem Verschweißen der Glasfasern) ist nicht mehr erforderlich. Es reduziert chemische Gerüche und minimiert die Dampfkonzentration, um eine sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten. Das Spray trocknet schnell, so dass kein Lösungsmittel im Stecker zurückbleibt und der Signalverlust reduziert wird. Quickleen leitet statische Elektrizität ab und beseitigt Oberflächenladungen, um die Wiederverschmutzung der Oberfläche zu verringern. Es trägt dazu bei, dass Ihre Spleißgeräte frei von Verunreinigungen bleiben, um eine bessere Faserausrichtung und Schweißqualität zu gewährleisten.

Allgemeine Informationen

Inhalt	60 ml
Marke	Polywater

Anwendungseigenschaften

Temperaturbereich Verwendung	-5 °C bis 50 °C
Lagerung	Behälter bei Nichtgebrauch fest verschlossen halten
Haltbarkeitsdauer	2 Jahre

Identifizierung von Gefährdungen

Enthält	Methyl-Nonafluorbutylether, Methyl Nonafluorisobutylether, Isopropanol
---------	--

Piktogramme	Keine
Signalwort	erforderlich
Gefahrenhinweise	Keine
Vorsichtsmaßnahmen	erforderlich
	Keine
	erforderlich
	Schutzhandschuhe tragen. Bei
	Hautreizungen: Arzt aufsuchen.
Zusammensetzung	Halten Sie sich an einem gut
	belüfteten Ort auf. Ruhe bewahren.
Handhabung und	Inhalt/Verpackung in Übereinstimmung
	mit den örtlichen Vorschriften entsorgen.
Lagerung	1-Butoxy-2-propanol,
	Dipropylenglykolmonomethylether,
	Isopropanol
	Halten Sie die Verpackung geschlossen,
	wenn Sie sie nicht benutzen.

Physikalische und chemische Eigenschaften

Rückstand	<100 ppm
Farbe	Klare, farblose Flüssigkeit
Erscheinungsbild	Nicht anwendbar
pH-Wert	-42 °C
Gefrierpunkt	54 °C
Siedepunkt	Nein
Flammpunkt	Schnell
Verdampfungsgeschwindigkeit	Nicht anwendbar 207
Entzündlichkeit (fest, gasförmig)	mmHg @25°C
Dampfdruck	7.1 (Luft = 1)
Dampfdichte	1,48
Spezifisches Gewicht (H ₂ O = 1)	Leicht (weniger als
Löslichkeit in Wasser	10%) 67 g/l
VOC-Gehalt	
	Stabil
	Keine
	bekannt
	Keine
	bekannt
	Starke Basen und starke Oxidationsmittel
Chemische Stabilität Mögliche gefährliche Reaktionen Zu vermeidende Bedingungen	
Unverträgliche Materialien	Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, giftige
Gefährliche Zersetzungsprodukte	Dämpfe, Gase und Partikel bei der Verbrennung

Toxikologische Informationen

Augenkontakt

Direkter Augenkontakt kann zu Augenreizungen führen. Diese Reizung ist minimal und wird voraussichtlich vorübergehend sein.

Hautkontakt

Längerer oder wiederholter Kontakt mit der Haut kann Fette entfernen und Rötungen, Austrocknung und Risse verursachen. Personen mit vorbestehenden Hautproblemen können empfindlicher auf dieses Material reagieren, was zu Hautreizungen führen kann.

Irritations- und Sensibilisierungspotenzial

Das Produkt kann Haut und Augen reizen. Es ist nicht sensibilisierend.

Einatmen

Kann zu Reizungen der Atemwege führen. Zu den Symptomen können Husten, Niesen, Nasenausfluss, Kopfschmerzen, Heiserkeit sowie Nasen- und Halsschmerzen gehören.

Verschlucken

Verschlucken großer Mengen kann zu Reizungen des Verdauungstraktes oder Schädigung des Nervensystems führen (z. B. Schläfrigkeit, Schwindelgefühl), Koordinationsschwäche und Müdigkeit).



Maunt maunt.com

info@maunt.com +31 (0)85 9026 600 +32 (0)15 970 100

