

M00000181**Spleissmuffe GRP 48x 2v + Fensterausschnitt (insgesamt 48 Schweissungen)****Beschreibung**

Optotec verfügt über ein breites Angebot an Spleissmuffen. Sie sind seit Jahren für ihre hohe Qualität und einfache Installation bekannt. Alle Spleissmuffen sind wasserdicht nach IP68, IEC 529 und können daher direkt in den Boden eingelassen werden. Die Spleissmuffe ist aus einem modularen System aufgebaut, das es Ihnen ermöglicht, praktisch jede Konfiguration zusammenzustellen, zum Schweißen, Flicken und/oder für einen Fensterschnitt. Die patentierte Klemme gewährleistet eine starke Abdichtung.

Diese Art von Spleissmuffe kann auf verschiedene Weise verwendet werden. Insbesondere in einem FTTH-Netz kann sie als Verteilerkabel für jedes anzuschließende Haus verwendet werden (vom Fachkabel bis zum einzelnen DAC-Kabel). Oder sie kann als Kaskadenmodell eingesetzt werden, bei dem ein Teil des Verteilerkabels geöffnet wird (durch einen Fensterschnitt) und zu einem anderen Verteilerschacht im Netz "durchgereicht" wird.

Marke

Optotec

Technische Daten

Abmessungen der Spleissmuffe (aussen)	450x270x150mm (lxbxh)
Spleißkassetten-Typen	Einzelner Kreislauf (12 Fasern)
Temperatur bei Transport/Lagerung	-10 °C bis + 50 °C
Temperatur der Anlage	-10 °C bis + 50 °C
Betriebstemperatur	-20 °C bis + 60 °C
Vorhandensein eines Ventils	Ja (max. 0,4 bar)
Material	Polypropylen
UV-Beständigkeit	In Übereinstimmung mit ISO 527-2

Zugkraft Kabel
Druck auf den Schädel

Kabel Ø (mm) /45*1000N (max 1000N)
1000N (30 cm Sandbedeckung), in
Übereinstimmung mit EN
61300-2-10

Konfiguration

Anzahl der Spleißkassetten

16 Stück (4x HD6 12H
Kassettenblock) Einkreisiger 12-
facher Schweißschutz

Gleitringdichtung rund
Gleitringdichtung oval
Schrumpfungsdichtung
Crimpspleißschutz
Wandhalterung

Schrumpfschlauch
6 Stück 8x 6mm (4 bis 8 mm)
1 Stück 2x 20mm (5 bis 10 mm)
2 Stück 120mm
50 Stück (Schrumpfschlauch 45mm)
Ausgenommen

