**M00000346**
**Steckerreinigungswerkzeug, H125, 1.25mm, LC/MU, IBC**




**Beschreibung**
Steckerreinigungswerkzeug zur trockenen Reinigung der Ferrulen-Stirnfläche von Glasfasersteckverbindern, ohne Reinigungsflüssigkeit. Die Reinigung erfolgt mit einer einzigen Druckbewegung; ein hörbares Klicken zeigt an, dass das Werkzeug vollständig eingedrückt ist. Das Werkzeug reinigt sowohl Steckverbinder in einer Kupplung oder hinter einem Panel als auch lose Steckverbinder. Die Düse lässt sich per Druckknopf ausziehen, sodass das Werkzeug eine Standardstellung und eine ausgezogene Stellung hat. Das Reinigungstuch franst nicht aus und das antistatische System verringert die Anziehung von Verunreinigungen. Die Staubkappe ist mit einer Schnur am Werkzeug befestigt. Entfernt unter anderem Staub, Hautfett, Handcreme, Salz-, Alkohol- und Wasserrückstände, pflanzliche Rückstände, Graphit und Textilfusseln von der Stirnfläche.

**Marke**
IBC

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Modell | H125 |
| Geeignete Steckverbinder | LC, MU |
| Ferrulendurchmesser | 1,25 mm |
| Geeignete Steckverbindersysteme (raue Umgebung) | ARINC 800, ODC-Serie, MXL38999, LuxCis-Serie, MIL-PRF-64266 (NGCON), Neutrik opticalCON |
| Anzahl Reinigungen | 525+ |
| Verwendungsart | Einweg |

**Physikalische Spezifikationen**

| | |
|---|---|
| Abmessungen (Standardstellung) | 189 x 17,5 x 17,5 mm (L x B x H) |
| Abmessungen (ausgezogene Stellung) | 215 x 17,5 x 17,5 mm (L x B x H) |
| Düsenlänge (Standardstellung) | 61 mm |
| Düsenlänge (ausgezogene Stellung) | 87 mm |

**Klassifizierungscodes und Normen**

| | |
|---|---|
| Normen/Standards | IEC 61300-3-35 |
| Umwelt/Stoff-Konformität | RoHS (EU-Richtlinie 2002/95/EG) |