M00000527

SqueekyKleen Reinigungstücher, Karton mit 300 Stück, Polywater



Beschreibung

Spenderdose mit 300 vorgetränkten SqueekyKleen-Tüchern zum Entfernen von Füllgel und Füllmasse von Glasfaserkabeln. Die Tücher werden zum Reinigen von Bündeladern, Bändchenkabeln, einzelnen Fasern, Steckverbindern und Spleißwerkzeugen sowie zum Entfernen von Füllmasse von Koaxialkabeln verwendet. Die Reinigungsflüssigkeit hinterlässt keine Rückstände, sodass eine Nachreinigung mit Alkohol nicht erforderlich ist. Anwendung: Die abgesetzten Fasern in die Falte des Tuchs legen, die Fasern mit Daumen und Zeigefinger flach drücken und das Tuch mit festem Druck über die Fasern ziehen. Mit einer sauberen Falte wiederholen, bis die Fasern sauber sind und sich auffächern. Fasern nicht in der Flüssigkeit einweichen, da die Acrylatbeschichtung aufquellen kann.

Marke

Polywater

Physische Spezifikationen

Inhalt	300 vorgetränkte Tücher
Abmessungen Tuch	12,7 x 15,2 cm
Verpackung	Spenderdose
Tuch	Fusselfrei, reißfest

Physikalische und chemische Eigenschaften

Zusammensetzung	Entaromatisierter aliphatischer Kohlenwasserstoff mit cyclischem Terpen
Flammpunkt (ASTM D93)	> 60 °C
Siedebeginn	185 °C
Spezifisches Gewicht	0,79
Aromatengehalt	< 1%
Wassergehalt (ASTM D1533B)	< 75 ppm
Verdunstungsgeschwindigkeit	Mittel
Rückstand (ASTM D2369)	< 100 ppm
VOC-Gehalt	790 g/l

Verträglichkeit

Kunststoffe	Verträglich u. a. mit Polyethylen, Polycarbonat, ABS, Acryl, Nylon, PVC, PPO und Epoxid
Faserbeschichtung	Verträglich mit Acrylatbeschichtung und Bändchenfasern
Metalle	Greift Kupfer und Metallteile nicht an
Elastomere	Neopren quillt leicht und SBR quillt auf; nach dem Verdunsten der Flüssigkeit stellen sich diese wieder her

Klassifizierungscodes und Normen

Umwelt/Stoff-Compliance	RoHS- und WEEE-konform; enthält keine FCKW, HFCKW oder HFKW; kein Ozonabbaupotenzial