

M00000950**Spleissmuffe FMP hybrid, 48 Fasern, 192ANT, 4mm, Attema****Beschreibung**

Die Fiber-Management-Platte von Attema bietet eine wasserdichte Kabeleinführung und eine integrierte Kabelbefestigung für jedes einzelne Kabel. Nach dem Spleißen wird die FMP wasserdicht an der Innenseite des schwarzen Schutzdeckels montiert, und die Kabel bzw. Rohre werden im unterirdischen Handloch aufgerollt. Diese Spleissmuffe ist für 2 Zuführungskabel und bis zu 48 DAC-Kabel und/oder 7mm-Rohre geeignet. Die maximale Spleißkapazität beträgt 192 ANT-Crimpspleißschutze oder Mini-Schrumpfspleißschutze.

Marke

Attema

Physikalische Spezifikationen

Farbe	Grau
Abmessungen (L x B x H)	38 x 35 x 30cm
Gewicht	2kg
Anzahl Kabelports	2x Zuführungskabel + 48 DAC-Kabel/Rohre + 1 zusätzlicher Ausbrechport für eine M12/M16/M20-Kabelverschraubung (Befestigung mit Gegenmutter) oder M25 (Innengewinde)
Anzahl Spleißkassetten	8
Faserschleifenlänge	30cm
Abmessungen Zuführungskabel	ø4,5mm bis ø8,0mm
Abmessungen DAC/Rohr	ø3,0 - 8,0 ± 0,1mm

Mechanische Spezifikationen

Biegeradius (Faser)	30mm
Kabelrückhaltekraft	55 - 155N (abhängig von ø Kabel - Rohr)
Kabeltorsion	90°, 400mm, keine Beeinträchtigung, keine Undichtigkeit
Schlagfestigkeit	20 Joule, Stahlkugel 1kg, 2m Höhe, keine Beeinträchtigung, keine Undichtigkeit
Vibrationsfestigkeit	10Hz, Amplitude 3mm, über 10 Tage, kein Ausfall
Scheiteldruck	Belastung gemäß EN124-Klasse B125, bei mindestens 30cm Sandüberdeckung und im Sand eingebettetem Verteilerverschluss

Umgebungsspezifikationen

Installationstemperatur	-10°C bis +60°C
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-10°C bis +60°C
Chemische Beständigkeit	5% HCL, 5% NaOH, 5% NaCl, Kerosin (Lampenöl), Vaseline, Diesel (EN590), 24 Stunden, keine Undichtigkeit

Klassifizierungscodes und Normen

Normen	EN124 (Klasse B125)
Schutz/Umgebung	IP68