

M00001019 **Midi-Faser-Kuppel (HS), Attema**



Beschreibung

Dieser Midi Fiber Dome von Attema bietet Anschlussmöglichkeiten für 1 bis 6 Kunden. Der Fiber Dome wurde entwickelt, um die Installation von FTTH-Netzen zu vereinfachen und effizienter zu gestalten. Darüber hinaus eignet sich diese Mehrzweck-Spleissmuffe für Kabel und Rohre mit einem Durchmesser zwischen 2,5 mm und 8 mm. Der Dome verfügt außerdem über eine integrierte Zugentlastung pro Kabel/Rohr und eine Fensterschnittoption. Die Installation erfolgt durch Plug & Play.

Marke

Attema

Optische Spezifikationen

Farbe der Kuppel	Schwarz
Farbe Basis	Dunkelgrau
Farbe des Dichtungsringes	Rot

Physikalische Eigenschaften

Durchmesser	190 mm
Länge	360mm
Gewicht	1,3 kg
Material	Polypropylen-Glasfaser

Kabel-/Rohrdurchmesser	2,5 mm bis 8 mm
Anzahl der Kabelanschlüsse	1 Fensterausschnitt (max. 4 innen) + 6 außen
Anzahl der Schweißschalen	2
Kapazität der Schweißwanne	12 Crimpspleißschützer Heatshrink Ø 2,4 mm x 45 mm
Faser-Biegeradius-Kassette	R = 22,5 mm
Faser-Biegeradius Fensterschnitt	R = 30,0 mm
Schleifenlänge der Fasern an der Kassette	30cm
Schleifenlänge der Rohre am Fensterschnitt	40 cm

Technische Daten

Kabelhalterung	>55 - 155N (abhängig vom Ø des Kabel oder Schlauch)
Drehmoment der Kabel	90°, 400mm Keine Verschlechterung, kein Auslaufen
Auswirkungen	IK09 Keine Verschlechterung, kein Auslaufen
Druck auf den Schädel	1000N
Prüfung der Wasserdurchlässigkeit	IP68, EN60529 Wassertiefe 1 m, 7 Tage, keine Leckage
Chemische Beständigkeit	5% HCL, 5%NaCl Paraffin (Lampenöl), Vaseline, Diesel für Autos EN590. 24 Stunden, kein Auslaufen
Vibration	10 Hz, Amplitude 3mm, für 10 Tage, keine Fehler
Temperatur	Lagerung - 10°C/+50°C Aufstellung -10°C/+50°C Im Einsatz -20°C/+60°C

Permanente UV-Strahlung kann die Eigenschaften dieses Produkts beeinträchtigen.