

MAUNT®

M00001166

HDPE-Schlauch, 40/32,6 mm, türkis



Beschreibung

Dieses HDPE-Glasfaserschutzrohr wird aus PE hergestellt. Das Rohr ist vollwandig, äußerlich glatt und gleichmäßig in der Farbe sowie frei von Blasen, Kratzern, Hohlräumen, Löchern, Verunreinigungen oder anderen Mängeln. An der Innenseite des Rohrs ist eine Längsrille angebracht, um den Widerstand zwischen Kabel und Rohr beim Einführen des Kabels zu verringern und so das Einblasen über längere Strecken zu ermöglichen. Das Rohr wird zum Schutz von Kabeln für unterirdische und oberirdische Anwendungen verwendet. Die Farbe des Rohrs ist türkis.

Marke

Maunt



Technische Daten

Material	100% HDPE-Neuware
Dichte	$\geq 945 \text{ kg/m}^3$ nach ISO 1183
Ovalität	Maximal 3%
Druckfestigkeit	Maximal 16 Bar
Verarbeitungstemperatur	Zwischen - 109C und +509C
Lagerung	In Innenräumen, zwischen -209C und +609C

Zusammensetzung der Röhre

Rohrdurchmesser	Minimum 40,0 mm und Maximum 40,3 mm
Wandstärke	Minimum 3,25 mm und Maximum 3,75 mm
Farbe	Türkis
Format	Trommelgestelle (Ø800mm) mit 2.500 Metern Länge
Impressum	Nein
Oberfläche	Glatt, sauber und gleichmäßig in der Farbe sowie frei von Blasen, Kratzern, Hohlräumen, Löchern, Verschmutzungen oder anderen Mängeln. Die Rohrenden sind glatt und rechtwinklig.