

MAUNT®

M00002221

EPFU-Kabel, 6-fach, MM, OM4, 1,30mm, gelb, Emtelle



Beschreibung

EPFU-Kabel, auch bekannt als Blown Fiber oder Fibre Unit, sind seit fast 20 Jahren eine beliebte Wahl für verschiedene FTTH-Installationen. Blown Fiber ist mit einem speziell entwickelten Polymermantel ausgestattet, der für reibungslose Einblasinstallationen optimiert ist. Darüber hinaus ist dieses Kabel voll kompatibel mit Standard-Einblasgeräten. Das Fasermodul ist benutzerfreundlich und leicht zu handhaben, so dass sich die Fasern schnell und einfach abisolieren lassen. Diese Faserwanne ist standardmäßig mit 25 Faserperlen ausgestattet, um bessere Einblasergebnisse zu erzielen.

Marke

Emtelle

Allgemeine Angaben

Durchmesser

Gewicht (Masse)

Breakout

Blasender Abstand

Minimaler Biegeradius

Minimale Bohrung

Farben

Verpackung

Arten von Glasfasern

Lagertemperatur

6-fach Kabel

1,3 mm

1,6 g/m

Normalerweise 2 min für 3 m

Bis zu 2000 m je nach Mikroröhrchen

Größe

65 mm

2,5 mm

Blau, Orange, Grün, Rot, Grau, Gelb

Fiberglas-Rosette in der Pfanne

MHT 2050

-20°C bis +70°C



Temperatur der Anlage	-10°C bis +50°C
Temperatur über die gesamte Lebensdauer	-20°C bis +60°C
Dämpfung bei 20°C (dB/km)	0,40 dB/km max. bei 1310 nm bis 1625 nm 0,30 dB/km max. bei 1550 nm 0,34 dB/km max bei 1383 nm Wasserspitze
PMDQ (M= 20, Q=0,01%)	≤0,2 ps/(km) ^{0,5}

