

MAUNT®

M00002271

Jetlub 6000, 1.00ltr, Chemmate



Beschreibung

Jetlub 6000 ist ein synthetisches Schmiermittel zum Innenschmieren von Rohren beim Einblasen von Glasfaserkabeln. Es verringert die Reibung zwischen Kabel und Rohr, sodass längere Strecken eingeblasen werden können. Das Mittel wird vor dem Einblasen in das Rohr gegossen und mit einem Verteilerstopfen mit passendem Durchmesser verteilt; das Auftragen ist auch mit Rohrschmiergeräten, Zentralschmieranlagen oder einer Ölkanne möglich. Jetlub 6000 ist mit Wasser abspülbar und zieht keinen Sand oder sonstigen Schmutz an. Nicht mit anderen Ölen oder mineralischen Schmierölen mischen, da die Eigenschaften dadurch stark nachlassen.

Marke

Chemmate



Physikalische Spezifikationen

Inhalt	1 Liter
Aggregatzustand	Viskose Flüssigkeit
Farbe	Weiß
Geruch	Charakteristisch

Physikalische und chemische Eigenschaften

Dichte (20 °C)	$\pm 1 \text{ g/cm}^3$
Viskosität (20 °C)	$\pm 3500 \text{ mPa}\cdot\text{s}$
pH-Wert	± 7
Löslichkeit in Wasser (20 °C)	Mischbar
Schmelz-/Gefrierpunkt	$\leq 0 \text{ °C}$
Siedebeginn	$\geq 100 \text{ °C}$
Flammpunkt	Nicht zutreffend

Empfohlene Menge

Rohrdurchmesser 25-30 mm	40 cl pro km
Rohrdurchmesser 31-40 mm	50 cl pro km
Rohrdurchmesser 41-50 mm	60 cl pro km

Umgebungsspezifikationen

Lagertemperatur	5 °C bis 30 °C
Lagerungshinweis	In geschlossener Originalverpackung an einem kühlen und gut belüfteten Ort lagern; vor Frost schützen

Klassifizierungscodes und Normen

Umwelt-/Stoff-Compliance	Keine Gefahreinstufung gemäß CLP (EG) Nr. 1272/2008; enthält keine SVHC-Stoffe (REACH)
--------------------------	--