

MAUNT

M00002554

Akku-Knabber, CN18DSL, 18V, HiKOKI



Beschreibung

Akku-Knabber zum Schneiden von und zum Herstellen von Aussparungen in Blechen aus Baustahl, Edelstahl, Kupfer und Aluminium, einschließlich Well- und Trapezblechen, sowie zum Knabbern von Kunststoffrohren. Der Knabber schneidet mit einem Stempel und einem Matrizenhalter eine schmale Nut aus dem Material. Der Matrizenhalter lässt sich in vier Positionen einsetzen, sodass in verschiedene Richtungen geknabbert werden kann. Aussparungen innerhalb eines Blechs werden von einem Startloch aus hergestellt. Der Li-Ionen-Akku verfügt über eine Schutzfunktion, die den Motor bei leerem Akku, bei Überlastung und bei Überhitzung des Akkus stoppt.

Marke

HiKOKI

Technische Spezifikationen

Schneidleistung Stahlblech (400 N/mm ²)	1,6 mm
Schneidleistung Edelstahl (600 N/mm ²)	1,2 mm
Schneidleistung Aluminium (200 N/mm ²)	2,3 mm
Kleinster Schneidradius	40 mm
Breite der Knabbernute	5 mm
Durchmesser Startloch	16 mm
Hubzahl im Leerlauf	2500 /min

Geräusch und Vibration

Schallleistungspegel	77 dB
Schalldruckpegel	66 dB
Messunsicherheit KpA	3 dB
Vibrationswert	8,8 m/s ²
Messunsicherheit Vibration K	1,5 m/s ²

Funktionen & Schnittstellen

Verstellbarer Matrizenhalter	4 Positionen
Akkuanzeige	4 Anzeigeleuchten am Akku
Zusatzhandgriff	Mitgeliefert, oben montierbar

Stromversorgung

Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-Ionen

Physikalische Spezifikationen

Abmessungen (L x B x H)	295 x 82 x 196 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,4 kg
Gewicht (mit Akku BSL1850, EPTA 01/2003)	2,1 kg

Lieferumfang

Akku-Knabber	1x
Li-Ionen-Akku 18 V	2x
Akku-Ladegerät	1x
Zusatzhandgriff	1x
Schutzabdeckung	1x
Stempel	1x
Matrizenhalter	1x
Schlüssel / Montageschlüssel	1x



Klassifizierungs-codes und Normen

Normen

EN 60745-1, EN 60745-2-8, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Zertifizierung

CE

Umwelt-/Stoffkonformität

RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU)