

MAUNT

M00003000

Mikrorohr, 14/10mm, gerippt, LSZH, weiß, Dura-Line



Beschreibung

Mikrorohr aus halogenfreiem Material mit geringer Rauchentwicklung (LSZH), für den Einsatz in Innenräumen und geschlossenen Räumen. Das Mikrorohr hat eine gerippte Innenwand ohne spezielle Innenschicht und ist zum Einblasen von Mikrokabeln bestimmt. Das Mikrorohr ist kompatibel mit Standard-Mikrorohrkupplungen und -zubehör.

Marke

Dura-Line



Physikalische Spezifikationen

Material	LSZH
Innenwand	Gerippt, ohne spezielle Innenschicht
Farbe	Weiß
Außendurchmesser	14 mm (nominal)
Innendurchmesser	Min. 9,68 mm
Gewicht	77 g/m (0,052 lb/ft)
Füllgrad	50% bis 75% (empfohlen)
Markierung	Dauerhaft: Material, Normen, Produktionsangaben und fortlaufende Meter- oder Fußmarkierung

Mechanische Spezifikationen

Biegeradius (während der Installation, ungestützt)	279 mm (11 Zoll)
Biegeradius (nach der Installation, gestützt)	127 mm (5 Zoll)
Sichere Zugkraft	1005 N (226 lbs), 80% der Bruchfestigkeit
Maximaler Einblasdruck	7,6 bar (110 psi)

Klassifizierungscodes und Normen

Normen	UL 1685-4; IEC 60754-1
Zertifizierung	ETL Verified (Intertek)
Brandschutz	LSZH