

MAUNT

M10000423

**Leistungsmesser, MM/SM, 850/1300nm - 1310/1550/1625nm,
+26dBm bis -50dBm, SC/PC, Maunt**



Beschreibung

Handliches optisches Leistungsmessgerät zur Messung der optischen Leistung in Glasfaserverbindungen, Singlemode und Multimode. Bedienung über drei Tasten: Ein/Aus, Wellenlängenwahl und Einstellen des Referenzwerts, Umschalten der Maßeinheit und Speichern von Messergebnissen.

Marke

Maunt



Technische Spezifikationen

Messbereich 850/1300 nm	+26 bis -40 dBm
Messbereich 1310/1490/1550/1625 nm	+26 bis -50 dBm
Kalibrierte Wellenlängen	850/1300/1310/1490/1550/1625 nm
Genauigkeit	±0,2 dB (bei 20 ±3°C, CW, FC-Stecker, -10 dBm, SM-Faser)
Auflösung	0,01 dB

Funktionen & Schnittstellen

Messanschluss	FC und 2,5 mm universal (optional SC, ST)
Maßeinheiten	dBm/mW
Referenzwert speichern	Ja
LED-Leuchte	SOS-Signal
Automatische Abschaltung	Nach 10 Minuten ohne Bedienung (abschaltbar) und bei niedriger Batteriespannung
Energiesparmodus	Ja

Stromversorgung

Stromversorgung	2x AA-Batterie oder AC/DC-Adapter
Batterielebensdauer	Mehr als 100 Stunden

Speicher & Daten

500 Messergebnisse

Physikalische Spezifikationen

Abmessungen (L x B x H)	34 x 52 x 105 mm
Gewicht	Ca. 100 g

Umgebungsspezifikationen

Betriebstemperatur	-10°C bis +50°C
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Relative Luftfeuchtigkeit	< 90 %