

Koaxialkabelstecker

11_BNC-50-4-29/133_N

Beschreibung

Gerader Kabelstecker

Normen für Schnittstellen
IEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120



Technische Daten

Elektrische Daten

Impedanz	50 Ω	
Schnittstellenfrequenz max.	4 GHz	
Frequenzbereich	DC bis 2 GHz	2 bis 4 GHz
Rückflussdämpfung	31,8 dB	31 dB

Mechanische Daten

Kontakt zum Zentrum	Gekräuselt
Äußerer Kontakt	Gekräuselt
Gewicht	0,0103 kg

Umweltdaten

Betriebstemperatur	-65 °C bis 165 °C
2011/65/EU (RoHS - einschließlich 2015/863 und 2017/2102)	konform

Daten zum Material

Stück Teile	Material	Oberflächenbeschichtung
Kontakt zum Zentrum	Bronze	Vergoldung (Nickel unterlegt)
Äußerer Kontakt	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Körper	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Isolator	PTFE (Polytetrafluorethylen)	
Überwurfmutter	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Dichtung	VMQ (Silikonkautschuk)	
Quetschhülse	Kupfer	SUCOPLATE (R) Beschichtung

Verwandte Dokumente

Umrisszeichnung	DOU-00112862
Montageanleitung	DOC-0000266840

Bestellinformationen

Einzelnes Paket	11_BNC-50-4-29/133_NE
-----------------	-----------------------

Zusätzliche Informationen

Geeignete Kabel	S_04212_B, S_04272_B, S_04262_B-01, SPUMA_240-FR-01, LMR-240, SPUMA_240-RS-FR
-----------------	---

