

Koaxialkabelstecker

24_BNC-50-4-10/133_N

Beschreibung

Gerade Schottkabelbuchse

Normen für Schnittstellen

IEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120

Technische Daten

Elektrische Daten			
Impedanz	50 Ω		
Schnittstellenfrequenz max.	4 GHz		
Frequenzbereich	DC bis 2 GHz	2 bis 4 GHz	
Rückflussdämpfung	38 dB	32,5 dB	
Mechanische Daten			
Kontakt zum Zentrum	Gekräuselt		
Äußerer Kontakt	Gekräuselt		
Gewicht	0,0181 kg		
Umweltdaten			
Betriebstemperatur	-65 °C bis 165 °C		
2011/65/EU (RoHS - einschließlich 2015/863 und 2017/2102)	konform		

Daten zum Material

Stück Teile	Material	Oberflächenbeschichtung
Kontakt zum Zentrum	Kupfer-Beryllium-Legierung	Vergoldung (Nickel unterlegt)
Äußerer Kontakt	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Körper	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Isolator	PTFE (Polytetrafluorethylen)	
Dichtung	VMQ (Silikonkautschuk)	
Befestigungsmutter	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Waschmaschine	Bronze	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Quetschhülse	Kupfer	SUCOPLATE (R) Beschichtung

Verwandte Dokumente

Umrisszeichnung	DOU-00301696
Montageanleitung	DOC-0000719520
Befestigungsloch	DOU-00008751

Informationen zur Bestellung

Bulk 100 Stück Paket	24_BNC-50-4-10/133_NH
Einzelnes Paket	24_BNC-50-4-10/133_NE

Zusätzliche Informationen

Geeignete Kabel	SPUMA_240, SPUMA_240-FR-01, Spuma_240-RS-FR
-----------------	---

