

Koaxialkabelstecker

11_N-50-4-72/133_N

Beschreibung

Gerader Kabelstecker

Schnittstellennormen
IEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210



Technische Daten

Elektrische Daten

Impedanz	50 Ω		
Schnittstellenfrequenz max.	11 GHz		
Frequenzbereich	DC bis 2 GHz	2 bis 4 GHz	4 bis 6 GHz
Rückflussdämpfung	31 dB	26,6 dB	25,8 dB

Mechanische Daten

Kontakt zum Zentrum	Gekräuselt
Äußerer Kontakt	Gekräuselt
Gewicht	0,02537 kg

Umweltdaten

Betriebstemperatur	-65 °C bis 165 °C
2011/65/EU (RoHS - einschließlich 2015/863 und 2017/2102)	konform

Daten zum Material

Stück Teile	Material	Oberflächenbeschichtung
Kontakt zum Zentrum	Bronze	Vergoldung (Nickel unterlegt)
Äußerer Kontakt	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Körper	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Isolator	PFA/PTFE	
Überwurfmutter	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Dichtung	VMQ (Silikonkautschuk)	
Quetschhülse	Kupfer	SUCOPLATE (R) Beschichtung

Verwandte Dokumente

Umrisszeichnung	DOU-00385371
Montageanleitung	DOC-0000848278

Bestellinformationen

Einzelnes Paket	11_N-50-4-72/133_NE
-----------------	---------------------

Zusätzliche Informationen

Geeignete Kabel	Spuma_240-RS-FR, SPUMA_240
-----------------	----------------------------