

Koaxialkabelstecker

11_TNC-50-4-78/133_N

Beschreibung

Gerader Kabelstecker

Normen für Schnittstellen

IEC 60169-17_MIL-STD-348A/313_CECC 22200



Technische Daten

Elektrische Daten			
Impedanz	50 Ω		
Schnittstellenfrequenz max.	11 GHz		
Frequenzbereich	DC bis 2 GHz	2 bis 4 GHz	4 bis 6 GHz
Rückflussdämpfung	29 dB	22,6 dB	21,8 dB
Mechanische Daten			
Kontakt zum Zentrum	Gekräuselt		
Äußerer Kontakt	Gekräuselt		
Umweltdaten			
Betriebstemperatur	-50 °C bis 165 °C		
2011/65/EU (RoHS - einschließlich 2015/863 und 2017/2102)	konform		

Daten zum Material

Stück Teile	Material	Oberflächenbeschichtung
Kontakt zum Zentrum	Messing	Vergoldung (Nickel unterlegt)
Äußerer Kontakt	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Körper	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Anderer Körperteil	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Isolator	PTFE (Polytetrafluorethylen)	
Überwurfmutter	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Dichtung	FVMQ (Fluor-Silikon-Elastomer)	
Quetschhülse	Kupfer	SUCOPLATE (R) Beschichtung

Verwandte Dokumente

Umrisszeichnung	DOU-00301674
Montageanleitung	DOC-0000719526

Bestellinformationen

Einzelnes Paket	11_TNC-50-4-78/133_NE
-----------------	-----------------------

Zusätzliche Informationen

Geeignete Kabel	Spuma_240-RS-FR, SPUMA_240, SPUMA_240-FR-01
-----------------	---

