

Koaxialkabelstecker

16_TNC-50-4-22/133_N

Beschreibung

Rechtwinkliger Kabelstecker

Normen für Schnittstellen
IEC 60169-17_MIL-STD-348A/313_CECC 22200

Technische Daten

Elektrische Daten

Impedanz	50 Ω		
Schnittstellenfrequenz max.	11 GHz		
Frequenzbereich	DC bis 2 GHz	2 bis 4 GHz	4 bis 6 GHz
Rückflussdämpfung	36 dB	26 dB	22 dB

Mechanische Daten

Kontakt zum Zentrum	gelötet
Äußerer Kontakt	Gekräuselt

Umweltdaten

Betriebstemperatur	-65 °C bis 165 °C
2011/65/EU (RoHS - einschließlich 2015/863 und 2017/2102)	konform

Daten zum Material

Stück Teile	Material	Oberflächenbeschichtung
Kontakt zum Zentrum	Messing	Vergoldung (Nickel unterlegt)
Äußerer Kontakt	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Körper	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Isolator	PFA/PTFE	
Überwurfmutter	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Dichtung	VMQ (Silikonkautschuk)	
Quetschhülse	Kupfer	SUCOPLATE (R) Beschichtung

Verwandte Dokumente

Umrisszeichnung	DOU-00254286
Montageanleitung	DOC-0000719588

Informationen zur Bestellung

Bulk 100 Stück Paket	16_TNC-50-4-22/133_NH
Einzelnes Paket	16_TNC-50-4-22/133_NE

Zusätzliche Informationen

Geeignete Kabel	SPUMA_240, SPUMA_240-FR-01, Spuma_240-RS-FR, S_04262_D-09
-----------------	---

