

Koaxialkabelstecker

16_BNC-50-4-16/133_N

Beschreibung

Rechtwinkliger Kabelstecker

Normen für Schnittstellen

IEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120

Technische Daten

Elektrische Daten

Impedanz	50 Ω	
Schnittstellenfrequenz max.	4 GHz	
Frequenzbereich	DC bis 2 GHz	2 bis 4 GHz
Rückflussdämpfung	34,2 dB	20 dB

Mechanische Daten

Kontakt zum Zentrum	gelötet
Äußerer Kontakt	Gekräuselt

Umweltdaten

Betriebstemperatur	-65 °C bis 165 °C
2011/65/EU (RoHS - einschließlich 2015/863 und 2017/2102)	konform

Daten zum Material

Stück Teile	Material	Oberflächenbeschichtung
Kontakt zum Zentrum	Messing	Vergoldung (Nickel unterlegt)
Äußerer Kontakt	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Körper	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Isolator	PTFE (Polytetrafluorethylen)	
Überwurfmutter	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Quetschhülse	Kupfer	SUCOPLATE (R) Beschichtung

Verwandte Dokumente

Umrisszeichnung	DOU-00302321
Montageanleitung	DOC-0000719853

Informationen zur Bestellung

Bulk 100 Stück Paket	16_BNC-50-4-16/133_NH
----------------------	-----------------------

Zusätzliche Informationen

Geeignete Kabel	S_04162_B-01, SX_04172_B-60, S_04262_B-01, SPUMA_240-FR-01, LMR-240, SPUMA_240-RS-FR
-----------------	--

