

Koaxialkabelstecker

16_N-50-4-115/133_U

Beschreibung

Rechtwinkliger Kabelstecker

Normen für Schnittstellen
IEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210



Technische Daten

Elektrische Daten

Impedanz	50 Ω		
Schnittstellenfrequenz max.	11 GHz		
Frequenzbereich	DC bis 2 GHz	2 bis 4 GHz	4 bis 6 GHz
Rückflussdämpfung	29,4 dB	26 dB	24 dB

Mechanische Daten

Kontakt zum Zentrum	gelötet
Äußerer Kontakt	Gekräuselt

Umweltdaten

Betriebstemperatur	-65 °C bis 165 °C
2011/65/EU (RoHS - einschließlich 2015/863 und 2017/2102)	konform

Daten zum Material

Stück Teile	Material	Oberflächenbeschichtung
Kontakt zum Zentrum	Messing	Goldplattierung (ohne Nickelunterschicht)
Äußerer Kontakt	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Körper	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Isolator	PFA/PTFE	
Überwurfmutter	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Dichtung	VMQ (Silikonkautschuk)	
Quetschhülse	Kupfer	SUCOPLATE (R) Beschichtung

Verwandte Dokumente

Umrisszeichnung	DOU-00081860
Montageanleitung	DOC-0000238174

Bestellinformationen

Bulk 100 Stück Paket	16_N-50-4-115/133_UH
----------------------	----------------------

Zusätzliche Informationen

Geeignete Kabel	S_04162_B-01, SPUMA_240, SX_04172_B-60, SPUMA_240-FR-01, LMR-240, SPUMA_240-RS-FR
-----------------	---

