

Koaxialkabelstecker

16_SMA-50-4-77/133_N

Beschreibung

Rechtwinkliger Kabelstecker

Schnittstellennormen

IEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110

Technische Daten

Elektrische Daten			
Impedanz	50 Ω		
Schnittstellenfrequenz max.	18 GHz		
Frequenzbereich	DC bis 2 GHz	2 bis 4 GHz	4 bis 6 GHz
Rückflussdämpfung	37 dB	31,6 dB	30,8 dB
Mechanische Daten			
Kontakt zum Zentrum	gelötet		
Äußerer Kontakt	Gekräuselt		
Gewicht	0,0208 kg		
Umweltdaten			
Betriebstemperatur	-65 °C bis 165 °C		
2011/65/EU (RoHS - einschließlich 2015/863 und 2017/2102)	konform		

Daten zum Material

Stück Teile	Material	Oberflächenbeschichtung
Kontakt zum Zentrum	Messing	SUCOPRO-Beschichtung
Äußerer Kontakt	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Körper	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Isolator	PTFE (Polytetrafluorethylen)	
Überwurfmutter	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Dichtung	VMQ (Silikonkautschuk)	
Quetschhülse	Kupfer	SUCOPLATE (R) Beschichtung

Verwandte Dokumente

Umrisszeichnung	DOU-00251281
Montageanleitung	DOC-0000443145

Bestellinformationen

Einzelnes Paket	16_SMA-50-4-77/133_NE
-----------------	-----------------------

Zusätzliche Informationen

Geeignete Kabel	SPUMA_240, SPUMA_240-FR-01, Spuma_240-RS-FR
-----------------	---

