

Koaxialkabelstecker

11_SMA-50-4-63/139_N

Beschreibung

Gerader Kabelstecker

Normen für Schnittstellen

IEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110

Technische Daten

Elektrische Daten			
Impedanz	50 Ω		
Schnittstellenfrequenz max.	18 GHz		
Frequenzbereich	DC bis 2 GHz	2 bis 4 GHz	4 bis 6 GHz
Rückflussdämpfung	32 dB	29,6 dB	28,8 dB
Mechanische Daten			
Kontakt zum Zentrum	gelötet		
Äußerer Kontakt	Gekräuselt		
Umweltdaten			
Betriebstemperatur	-65 °C bis 165 °C		
2011/65/EU (RoHS - einschließlich 2015/863 und 2017/2102)	konform		

Daten zum Material

Stück Teile	Material	Oberflächenbeschichtung
Kontakt zum Zentrum	Messing	Vergoldung (Nickel unterlegt)
Äußerer Kontakt	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Körper	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Isolator	PFA/PTFE	
Überwurfmutter	Rostfreier Stahl	Passiviert (Beschichtung)
Dichtung	VMQ (Silikonkautschuk)	
Quetschhülse	Kupfer	SUCOPLATE (R) Beschichtung

Verwandte Dokumente

Umrisszeichnung	DOU-00007960
Montageanleitung	DOC-0000871945

Bestellinformationen

Bulk 100 Stück Paket	11_SMA-50-4-63/139_NH
----------------------	-----------------------

Zusätzliche Informationen

Geeignete Kabel	SPUMA_240-FR-01, S_04162_B-01, SPUMA_240, Spuma_240-RS-FR, LMR-240, S_04262_D-09
-----------------	--