

Koaxialkabelstecker

21_SMA-50-4-52/133_N

Beschreibung

Gerade Kabelbuchse

Normen für Schnittstellen
IEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110



Technische Daten

Elektrische Daten			
Schnittstellenfrequenz max.	Impedanz	50 Ω	
		18 GHz	
	Frequenzbereich	DC bis 2 GHz	2 bis 4 GHz
	Rückflussdämpfung	27 dB	23 dB

Mechanische Daten	
Kontakt in der Mitte	verstopft
Äußerer Kontakt	gecrimpt
Gewicht	0,0058 kg

Umweltdaten	
2011/65/EU (RoHS - einschließlich 2015/863 und 2017/2102)	Betriebstemperatur - 65 °C bis 125 °C
	konform

Daten zum Material

Stück Teile	Material	Oberflächenveredelung
Kontakt zum Zentrum	Kupfer-Beryllium-Legierung	Vergoldung (Nickel unterlegt)
Äußerer Kontakt	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Isolator	PFA/PTFE	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Crimp-Hülse		CopperSUCOPLATE (R) Beschichtung

Verwandte Dokumente

Umrisszeichnung	DOU-00007038
Montageanleitung	DOC-0000179057

Bestellinformationen

Einzelverpackung	21_SMA-50-4-52/133_NE
------------------	-----------------------

Zusätzliche Informationen

Geeignete Kabel	S_04272_B, S_04262B-01
-----------------	------------------------

