

Koaxialkabelstecker

21_TNC-50-4-18/133_N

Beschreibung

Gerade Kabelbuchse

Normen für Schnittstellen

IEC 60169-17_MIL-STD-348A/313_CECC 22200

Technische Daten

Elektrische Daten

Impedanz

50 Ω

Schnittstellenfrequenz max.

11 GHz

Mechanische Daten

Umweltdaten

Betriebstemperatur

-65 °C bis 165 °C

2011/65/EU (RoHS - einschließlich

2015/863 und 2017/2102)

konform

Daten zum Material

Stück Teile	Material	Oberflächenbeschichtung
Kontakt zum Zentrum	Kupfer-Beryllium-Legierung	Vergoldung (Nickel unterlegt)
Äußerer Kontakt	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Körper	Messing	SUCOPLATE (R) Beschichtung
Isolator	PTFE (Polytetrafluorethylen)	
Quetschhülse	Kupfer	SUCOPLATE (R) Beschichtung

Verwandte Dokumente

Umrisszeichnung

DOU-00465118

Montageanleitung

DOC-0000900376

Informationen zur Bestellung

Einzelnes Paket

21_TNC-50-4-18/133_NE

Zusätzliche Informationen

Geeignete Kabel

Spuma_240-RS-FR, SPUMA_240, SPUMA_240-FR-01

